



**Card
Printer
Solutions**

iSeries™

Imprimantes cartes P120*i*

Doublez vos économies avec
une impression recto-verso haute
en couleurs



Idéale pour :

- » Badges d'employés
- » Cartes de personnel scolaire, cartes d'étudiants
- » Cartes de contrôle d'accès
- » Cartes de membres, cartes de fidélité personnalisées
- » Cartes cadeaux
- » Badges de visiteurs

Compacte et flexible

- » Le plus faible encombrement de sa catégorie : elle trouve facilement sa place dans la plupart des locaux
- » Poids inférieur à 4,3 kg
- » Facile à installer sur un bureau ou sous un comptoir
- » Impression recto ou recto-verso, en couleurs ou monochrome

Facile à utiliser

- » Design intuitif pour une installation simplifiée et moins de coûts de formation
- » Écran LCD pour l'affichage de l'état de l'imprimante et des messages d'erreur
- » Couvercle transparent pour vérifier le volume de cartes dans le chargeur
- » Remplacement facile de la tête d'impression sans aucun outil



Fiabilité maximale

- » Boîtier en plastique ultra-résistant et électronique évoluée exploitant des technologies en instance de brevet pour une fiabilité optimale et des coûts d'entretien réduits.
- » Chargeur/module de retournement de cartes intégré : taille minimale et efficacité maximale de l'imprimante
- » Encodage de piste magnétique en option (HiCo/LoCo)

Fonctionnalités de la gamme i Series™

- » Optimisation des couleurs et configuration du pilote automatiques
- » Formule du ruban améliorée pour une impression en couleurs optimale
- » Ribbon Image Counter (compteur d'utilisation) et Ribbon Low Notification (avertissement en cas d'encre insuffisante)

Cartouche de ruban Load-N-Go™

Cartouche de ruban Load-N-Go™ avec rouleau de nettoyage de carte intégré pour remplacer facilement le ruban

P120i

Caractéristiques de l'imprimante cartes P120i



Caractéristiques générales

- » Chargeur/module de retourneur de cartes intégré
- » Cartouche de ruban encliquetable Load-N-Go™
- » Écran LCD à 16 caractères
- » Pilotes Windows® 2000 et Windows® XP (certifiés), compatibles Vista
- » Garantie de 2 ans pour l'imprimante
- » Garantie de 2 ans pour la tête d'impression (nombre d'impressions illimité)

Impression

- » Impression en couleurs par sublimation ou monochrome par transfert thermique
- » 40 secondes par carte, impression recto-verso en couleurs (YMCKOK)
- » 30 secondes par carte, impression simple face en couleurs (YMCKO)
- » Résolution d'impression 300 dpi (11,8 points/mm)

Codes à barres

- » Code 39, Code 128 B & C avec et sans chiffre de contrôle
- » 2/5 et 2/5 entrelacé
- » UPC-A, EAN 8 et EAN 13
- » Les codes à barres 2D PDF-417 et d'autres symboles peuvent être imprimés à l'aide de pilotes

Caractéristiques des cartes

- » Types : PVC, PVC composite
- » Largeur/longueur : ISO CR-80-ISO 7810, 54 mm x 86 mm
- » Piste magnétique-ISO 7811
- » Epaisseur de carte : 0,76 mm
- » Capacité du chargeur : 100 cartes (0,76 mm)
- » Capacité du réceptacle : 45 cartes (0,76 mm)

Interface de communication

- » Câble USB 1.1 inclus (compatible USB 2.0)
- » Ethernet 10/100 Mbit/s intégré en option



Les pilotes logiciels de l'imprimante de cartes Zebra P120i ont été testés pour vérifier leur compatibilité avec les normes Microsoft®. Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

www.zbracard.com

Caractéristiques du ruban*

- » Cartouche de ruban Load-N-Go™ avec rouleau de nettoyage de carte intégré
- » Technologie d'information de ruban i Series™
- » YMCKOK : 165 cartes/cartouche
- » YMCKO : 200 cartes/cartouche
- » Monochrome : 1 000 cartes/cartouche en noir, bleu, rouge, vert, or ou argent.
850 cartes/cartouche en blanc



*Utilisez des consommables de marque Zebra pour un fonctionnement optimal de l'imprimante

Caractéristiques physiques

- » Largeur : 201 mm
- » Profondeur : 328 mm
- » Hauteur : 235 mm
- » Poids : 4,3 kg

Alimentation

- » 100 ~ 240 Volts AC, 50 ~ 60 Hz (détection automatique)
- » Mémoire d'images standard 8 Mo
- » Homologations : FCC Class A, CE, UL, CUL et CCC

Caractéristiques environnementales

- » Température de fonctionnement : 15°C - 30°C
- » Humidité de fonctionnement : 20 à 65 % sans condensation
- » Température de stockage : -5°C - 70°C
- » Humidité de stockage : 20 à 70% sans condensation
- » Ventilation : par circulation de l'air ambiant

Options

- » Ethernet 10/100 Mbit/s intégré
- » Encodeur magnétique (cartes 0,76 mm-30 mil seulement), HiCo/LoCo sur 3 pistes
- » Kit d'alimentation carte par carte CardSense™
- » Kit de nettoyage (4 cartes de nettoyage pour le moteur d'impression et 4 cartes de nettoyage pour le chargeur)

Consommables de marque Zebra

- » Les consommables que vous choisissez d'utiliser pour votre imprimante sont primordiaux. La fiabilité et l'homogénéité de vos impressions en dépendent. Les consommables de marque Zebra répondent à des normes de qualité strictes et sont testés de façon rigoureuse pour délivrer une qualité exceptionnelle et garantir un fonctionnement optimal des imprimantes cartes Zebra



Zebra Technologies Corporation



Entreprise certifiée ISO 9001. ©2005 ZIH Corp.

Sauf indication contraire, les caractéristiques spécifiées concernent les modèles de base dotés de fonctions standard. Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Tous les noms de produit et de marque sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés. Tous les droits d'auteur, les marques commerciales et les marques de services illustrés ou décrits dans le présent document sont déposés par leurs propriétaires. Leur utilisation ne constitue ou n'implique en aucun cas une contrefaçon.

Référence : P120i-10/07

Amérique du Nord

Zebra Technologies Corporation
Division Card Printer Solutions
1001 Flynn Road
Camarillo, CA 93012-8706
ÉTATS-UNIS
Téléphone : +1 805 579 1800
Télécopie : +1 805 579 1808
Numéro gratuit aux USA :
800 452 4056
E-mail : cards@zebra.com

Europe, Moyen-Orient, Afrique

Zebra Technologies Corporation
Division Card Printer Solutions
The Valley Centre, Gordon Road
High Wycombe,
Buckinghamshire HP13 6EQ,
Royaume-Uni
Téléphone : +44 870 241 1527
Télécopie : +44 870 241 0765
E-mail : eurosales@zebra.com

Asie-Pacifique

Zebra Technologies Corporation
Division Card Printer Solutions
120 Robinson Road
#06-01 Parakou Building
Singapour 068913
Téléphone : +65 6885 0722
Télécopie : +65 6885 0836
E-mail : asiasales@zebra.com

France

Zebra Technologies Europe Limited
Card Printer Solutions
50, Rue Marcel Dassault
92100 Boulogne-Billancourt
France
Téléphone : +33 (0)1 55 20 93 89
Télécopie : +33 (0)1 55 20 93 99
E-mail : eurosales@zebra.com